

Nova 330 Tekniset tiedot

NOVA 330	
Etuväline	
Power Stream -leikkuupöytä ¹ , 4,0/5,0/6,0/7,0 m	○
Schumacher-epäkeskoteräjärjestelmä	●
Terän iskuluku, iskua/min	1140
Ajonopeuteen mukautuva laonnostokela	●
Float Stream 500 -leikkuupöytä joustavalla teräpalkilla, 5,0 m	○
Argus 570 -maissipöytä, 4,2 m	○
Falcon 670 -aurionkukkapöytä, 4,2 m	○
Sun Stream 490 -aurionkukkapöytä, 4,9 m	○
Swa Pick 340 -noukinpöytä, 3,4 m	○
Laonnostimet	○
Pöytävaunu	○
Vetolaite pöytävaunuille	●
Syöttökuljetin	
Syöttökuljettimen tyyppi	ketjukuljetin
Maanpinnan seuranta tasapainotusjousilla	●
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä	●
Puintikoneisto	
Puintikoneiston tyyppi	8-varstainen puintikela, jonka edessä kiihdytyskela
Puintikelan halkaisija, mm	600
Puintikelan leveys, mm	1185
Varstasillan peittokulma, astetta	146
Varstasillan pinta-ala, m ²	0,93
Puintikelan nopeusalue, r/min	510-1150
Puintikelan pyörimisnopeuden alennusosat	○
Puintikelan nopeusalue nopeuden alennusosilla, r/min	300/400
Sähköisesti ohjaamosta säädettävä varstasilta	●
Kivitasku pikatyhjennyksellä	●
Kohlimet	
Kohlimien lukumäärä, kpl	4
Kohlimien pituus, mm	3600
Kohlimien erottelupinta-ala, m ²	4,3
Seulasto ja lietso	
Seulaston tyyppi	kaksitasoinen suomuseulasto
Seulojen erottelupinta-ala, m ²	3,59
Lietson pyörimisnopeudet, r/min	350 – 1200
Jälkipuinnin toteutus	palautetaan puintikelalle
Viljasäiliö	
Viljasäiliön tilavuus, L	4900
Tyhjennysnopeus, l/s	50
Tyhjennysputken pituus, m	4,1
Tyhjennyskorkeus, m	4
Näytteenottoluukku	●
Täyttymisen tasovahti	●
Olkisilppuri	
Silppurin pyörimisnopeus, r/min	3000 (1700 – valinnainen)
Silppurin pyörimisnopeuden alennusosat	○
Silppurin teriä, kpl	44
Karhotus-sormet	●

Ohjaamo

Comfort -ohjaamo ²	•
Adviser II -tietojärjestelmä ³	•
Agrotronic™ - telemetriikkajärjestelmä	○

Voimansiirto

Vaihteisto	hydrostaattinen
Nopeusalueita	3
Akseliväli, mm	3600
Etupyörien raideleveys, mm	2770
Maavara, mm	500
Kääntösäde, mm	7500
Eturenkaat	23.1-26
Takarenkaat	18,4R24
Neliveto (renkaat)	○ (28LR26/18,4R24)

Moottori

Valmistaja/malli	Cummins QSB 4.5 (Stage IV)
Iskutilavuus, L, sylinterien lukumäärä, sylinterijärjestys	4.5 L 4
Nimellisteho (2200 r/min), kW/hv	129 / 173
Polttoainesäiliön (AdBlue) tilavuus, L	510 (57)
Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmä	•
Paineilmajärjestelmä	○

Kokonaismitat ja paino

Pituus/leveys/korkeus (maantieajo, ilman leikkuupöytää), mm	7945/ 3400 (3460 – 4WD) / 3963
Paino (ilman leikkuupöytää tai polttoainetta), kg	9800 ± 550

Hinta

Nova 330 alkaen-hinta, alv. 0%	85 895 €
Leikkuupöytä, 4m, alv. 0%	8 282 €

- Vakio ○ Valinnainen

¹ **Power Stream** -leikkuupöytä on tarkoitettu vilja- ja öljykasvien puintiin. Siinä on pidennetty pöytä, hydraulinen takaisinpyöritys ohjaamosta ja hydrostaattisesti pyörivä laonnostokela, joka mukautuu ajonopeuteen.

² **Comfort** -ohjaamo on 2-paikkainen, jousitettu, tiivistetty, äänieristetty, ilmastoitu sekä lämmitettävä ja sisältää kylmäkaapin juomalle ja radiovalmiuden.

³ **Adviser II** -tietojärjestelmä sisältää LCD-näytön. Järjestelmä näyttää leikkuupuimuriin asetetut säädöt, ilmoittaa havaituista vioista ja varoittaa vaaroista.

ROSTSELMASH säilyttää oikeuden parantaa yksilöllisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta