

RSM 161 Varusteet ja valinnaiset varusteet

Varusteet

Moottori

Cummins QSL 9 (Stage IV)
6-sylinterinen turbodiesel, iskutilavuus 8,9 L, nimellisteho 264 kW/355 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 1050 L
Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmä

Power Stream -leikkuupöytä

Sähköhydraulinen maanpintaa seuraava leikkuupöytäautomaatiikka (CFS)
Leikkuukorkeuden säätö
Schumacher-epäkeskoteräjärjestelmä
Syöttöruuvien sormet koko leikkuupöydän leveydellä
Ajonopeuteen mukautuva laonnostokela
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä

Syöttökuljetin

Ketjukuljetin
Kiihdytyskelalla
Kivitasku pikatyhjennyksellä
Hydraulinen takaisinpyöritys
Hydrauliikan ryhmäpikaliitin flat-face liittimillä
Leikkuupöydän hydraulinen kaltevuuden säätö
Nostokyky 4500 kg

Puintikoneisto

TETRA-puintijärjestelmä
10-varstainen puintikela
Puintikelan halkaisija 800 mm/leveys 1650 mm, nopeusalue 300–920 r/min (ei vaadi pyörimisnopeuden alennusosia)
Erottelukelan halkaisija 750 mm/leveys 1650 mm
Erottelupinta-ala 3,30 m²
Hihnan automaattinen kiristys variaattorin kiilahihnalla
Varstasilta sähköisesti säädettävä
Tukoksen hallinta
Erillinen rajaisten jälkipuinti

Kohlimet

6 kohlinta
Kohlimien pituus 3515 mm
Erottelupinta-ala 6,10 m²

Seulasto ja lietso

OptiFlow-monitasoseulajärjestelmä
Erottelupinta-ala 7,10 m²
Sähköisesti säädettävät seulat
Kuusi turbiinipuhallinta
Pikakiinnitettävä ruumenseula
Pikakiinnitettävä siemenseula

Viljasäiliö

Viljasäiliön tilavuus 10500 L
Tyhjennysnopeus 115 l/s
Tyhjennysjärjestelmä on riippumaton puintikoneistosta
Tyhjennyskorkeus 5,05 m
Pohjakaukalon täry kostean viljan tyhjentämiseen

Olkisilppuri

Suurtehosilppuri
Oljen laskeutumislukku ja karhotussormet

64 silppurin terää

Pyörimisnopeus 1800 tai 3400 r/min

Ruumenten levitin

Sähköt

12/24 V nimellisjännite

2 ajovalo (lähi-/kauko-, seisonta- ja suuntvalo)

2 takvalo (jarru-, seisonta- ja suuntvalo)

8 työvalo edessä, 8 lisävalo

2 sivuvalo, 4 silppurivalo, 1 tyhjennysputken valo

2.8 kW laturi

Ohjaamo

Luxury -ohjaamo leveällä panoraamatuulilasilla

Säädettävä ilmaistuin

Apumiehen istuin

Jääkaappi

Stereoäänijärjestelmä

Radio-, MP3-soitin

Tuulilasinpyyhkijä/pesulaite

12V pistorasia

Adviser III -tietojärjestelmä

10" värillinen kosketusnäyttö

Hallintalaitteet käsinojassa

16-toiminen monitoimikahva

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät taustapeilit

Agrotronic - telemetriikkajärjestelmä

Voimansiirto

Hydrostaattinen vaihteisto

3 nopeusaluetta

Ajonopeus 0–35 km/h

Vetokoukku

Puoliautomaattinen vetokytkin pöytävaunulle

Renkaat

Eturenkaat – Mitas 900/60R32

Takarenkaat – Mitas 500/70 R24

Ylläpito

10 L vesisäiliö

Paineilmakompressori ja 110 L paineilmasäiliö

Kokonaismitat ja paino

Pituus 9876 mm, leveys 3675 mm (4048 mm peilien kanssa), korkeus 4000 mm

Kokonaispaino (ilman leikkuupöytää ja polttoainetta) 16500±300 kg

Takuu

2 vuotta tai 600 tuntia

Valinnaiset varusteet

RSM 161, neliveto 900 mm eturenkailla, Cummins QSL 9, 436 hv (Stage V)

7,0 m POWER STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, leikkuupöytäautomaatiikalla, laonnostimilla

9,0 m POWER STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, leikkuupöytäautomaatiikalla, laonnostimilla

7,0 m FLOAT STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, leikkuupöytäautomaatiikalla, laonnostimilla

9,0 m FLOAT STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, leikkuupöytäautomaatiikalla, laonnostimilla

9,0 m DRAPER STREAM leikkuupöytä ryhmäpikaliittimellä, leikkuupöytäautomaatiikalla, laonnostimilla

4,3 m SWA PICK 432 noukinpöytä

Ziegler 7 m rapsivarustus sivuterillä, RSM 161

Ziegler 9 m rapsivarustus sivuterillä, RSM 161

Uni Cart 3000, yksiakselinen pöytävaunu 5 m, 6 m ja 7 m leikkuupöydille

Uni Cart 4000, etu- ja tandem-akselinen pöytävaunu 7 m ja 9 m leikkuupöydille

Ziegler 7 m rapsivarustus sivuterillä, RSM 161

Ziegler 7 m rapsivarustus sivuterillä, RSM 161
Maissi-muutossarja
Sähköisesti säädettävä oljen levityspeveys
Kosteuden mittausanturi
Rajaisten optinen valvonta
Keskusvoitelujärjestelmä
Renkaat, 1050/50/R32 (Mitas) kun tilaat leikkuupuimurin 900/60/R32 renkailla
Renkaat, 1050/50/R32 (Mitas) erikseen tilattuna
Kahden kameran liitäntä
3-4 kameran liitäntä
Automaattiohjaus X25 ilman RTK signaalia
Automaattiohjaus X25 RTK signaalilla
Satokartoitusjärjestelmä ilman näyttöä